

# LEITBAKEN



TL-Wendeleitbaken.....	20
TL-Leitbaken .....	21
TL-Leitbaken 75 % (Klappbaken).....	23
Leitbaken für den Export.....	25

# BESONDERHEITEN WENDELEITBAKE FUTURE REFLEX

Erhöhte Sichtbarkeit durch patentiertes Wellenprofil



Das patentierte, wellenförmige Oberflächenprofil reflektiert das Scheinwerferlicht auch bei spitzen Strahlungswinkeln sehr viel deutlicher. Auch schräg und längs einfallendes Licht wird so gebrochen und der Rückstrahlwinkel ist deutlich größer. Das bringt Sicherheit durch erhöhte Sichtbarkeit!

**Sie können nach jedem Begriff suchen:**  
**1. Drücken Sie die Funktionstaste "F3"**  
**2. Tasten Sie den Suchbegriff ein!**

## DREHADAPTER



Durch das patentierte Drehadaptersystem ist eine falsche Montage ausgeschlossen und eine saubere, zuverlässige Verriegelung gewährleistet.

## MONTAGE BAKENLEUCHE



Schnell montiert: Die TL-Bakenleuchte auf den oberen Drehadapter der Leitbake.

## TL-WENDELEITBAKE FUTURE REFLEX



- BASt-geprüft nach TL-Leitbaken **V4-02/2013**
- Geprüft mit TL-Bakenleuchte FUTURE und TL-Fußplatte MB-TL 92
- Wendeleitbake mit deutlich erhöhter Sichtbarkeit durch patentiertes Wellenprofil – auch bei spitzem Anstrahlwinkel sicher erkennbar
- Retroreflexion bis 160°
- Beklebt mit Reflexfolie der neuesten Generation als Pfeilfolie (PF) in Reflektionsklasse RA2/B (sichtbares Folienmaß 1000 x 250 mm)
- Universell einsetzbare Leitbake - bei Pfeilfolie keine doppelte Lagerhaltung
- Wendeleitbake FUTURE REFLEX mit Pfeilfolie ändert beim Wenden ihre Richtungsweisung
- Extrem stabiler und leichter Bakenkörper mit Folienschutz- und Griffkante
- Rutschfest stapelbar durch extra große Stapelnoppen
- Einfach austauschbare Drehadapter gewährleisten eine lange Lebensdauer
- Drehadapter mit Schutzrand, welcher ein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in den Rastmechanismus verhindert
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich
- Einfache Montage der TL-Bakenleuchte auf dem oberen Drehadapter der Leitbake

> Ersatzteile: s. S. 89

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE	Prüf-Nr.
302.605075.01.02	PF-Folie RA2/B – einseitig	1290 x 308 x 70 mm	4,9 kg	60 Stck.	V4-02/2013
302.605075.00.02	PF-Folie RA2/B – rechts-/linksweisend	1290 x 308 x 70 mm	4,9 kg	60 Stck.	V4-02/2013
302.605075.02.02	PF-Folie RA2/B – rechts-/rechtsweisend	1290 x 308 x 70 mm	4,9 kg	60 Stck.	V4-02/2013





## TL-LEITBAKE FUTURE TYP D

- BASt-geprüft nach TL-Leitbaken
- Prüf-Nr.: **BASt 02 2K 15 (B,Z) 92, BASt 02 2K 07,08 (A), 30/31/33, 50-56, 90/91** (geprüftes System, sämtliche Varianten sind eingeschlossen)
- Geprüft mit TL-Bakenleuchte FUTURE und TL-Fußplatte MB-TL 92 (auch mit Fußplatten verschiedener Hersteller)
- Stabiler Bakenkörper mit Folienschutz- und Griffkante
- Rutschfest stapelbar durch Stapelknoppen
- Austauschbarer Drehadapter gewährleistet eine lange Lebensdauer
- Innenverstärkter Lampenstutzen 40 x 40 mm
- einfache Montage der TL-Bakenleuchte Future auf dem Lampenstutzen
- Drehadapter mit Schutzrand, welcher ein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in den Rastmechanismus verhindert
- Mit Schraffen- oder Pfeilfolien (SF + PF) in Reflektionsklassen RA1/A oder RA2/B lieferbar (Folienmaß 1000 x 250 mm)
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich

> **Individuelle Kennzeichnung: Folienaufdruck**

> **Ersatzteile: s. S. 89**



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
302.605031.00.01	SF-Folie RA1/A – rechts-/linksweisend, VZ 605-40	1320 x 295 x 55 mm	3,88 kg	75 Stck.
302.605032.00.01	SF-Folie RA1/A – linksweisend, VZ 605-10	1320 x 295 x 55 mm	3,88 kg	75 Stck.
302.605033.00.01	SF-Folie RA1/A – rechtsweisend, VZ 605-20	1320 x 295 x 55 mm	3,88 kg	75 Stck.
302.605034.00.01	SF-Folie RA1/A – rechts-/rechtsweisend, VZ 605-42	1320 x 295 x 55 mm	3,88 kg	75 Stck.
302.605031.00.02	SF-Folie RA2/B – rechts-/linksweisend, VZ 605-40	1320 x 295 x 55 mm	3,88 kg	75 Stck.
302.605032.00.02	SF-Folie RA2/B – linksweisend, VZ 605-10	1320 x 295 x 55 mm	3,88 kg	75 Stck.
302.605033.00.02	SF-Folie RA2/B – rechtsweisend, VZ 605-20	1320 x 295 x 55 mm	3,88 kg	75 Stck.
302.605034.00.02	SF-Folie RA2/B – rechts-/rechtsweisend, VZ 605-42	1320 x 295 x 55 mm	3,88 kg	75 Stck.
302.605031.00.11	PF-Folie RA1/A – rechts-/linksweisend, VZ 605-40	1320 x 295 x 55 mm	3,88 kg	75 Stck.
302.605032.00.11	PF-Folie RA1/A – linksweisend, VZ 605-10	1320 x 295 x 55 mm	3,88 kg	75 Stck.
302.605033.00.11	PF-Folie RA1/A – rechtsweisend, VZ 605-20	1320 x 295 x 55 mm	3,88 kg	75 Stck.
302.605034.00.11	PF-Folie RA1/A – rechts-/rechtsweisend, VZ 605-42	1320 x 295 x 55 mm	3,88 kg	75 Stck.
302.605031.00.12	PF-Folie RA2/B – rechts-/linksweisend, VZ 605-40	1320 x 295 x 55 mm	3,88 kg	75 Stck.
302.605032.00.12	PF-Folie RA2/B – linksweisend, VZ 605-10	1320 x 295 x 55 mm	3,88 kg	75 Stck.
302.605033.00.12	PF-Folie RA2/B – rechtsweisend, VZ 605-20	1320 x 295 x 55 mm	3,88 kg	75 Stck.
302.605034.00.12	PF-Folie RA2/B – rechts-/rechtsweisend, VZ 605-42	1320 x 295 x 55 mm	3,88 kg	75 Stck.



## TL-LEITBAKE FUTURE TYP S



- BAST-geprüft nach TL-Leitbaken
- Prüf-Nr.: **BAST 99 2K 03/LU** (geprüftes System, sämtliche Varianten sind eingeschlossen)
- Geprüft mit TL-Bakenleuchte FUTURE und TL-Fußplatte MB-TL 92
- Stabiler Bakenkörper mit Folienschutz- und Griffkante
- Rutschfest stapelbar durch Stapelnoppen
- Sichere Verbindung von Bake und Fußplatte durch Sicherungsstift aus Stahl
- Innenverstärkter Lampenstutzen 40 x 40 mm
- Einfache Montage der TL-Bakenleuchte Future auf dem Lampenstutzen
- Mit Schraffen- oder Pfeilfolien (SF + PF) in Reflektionsklassen RA1/A oder RA2/B lieferbar (Folienmaß 1000 x 250 mm)
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich
- Sicherungsstift muss bei Bedarf separat bestellt werden

> **Individuelle Kennzeichnung: Folienaufdruck**

> **Ersatzteile: s. S. 89**

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
302.605021.00.01	SF-Folie RA1/A – rechts-/linksweisend, VZ 605-40	1330 x 295 x 55 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605022.00.01	SF-Folie RA1/A – linksweisend, VZ 605-10	1330 x 295 x 55 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605023.00.01	SF-Folie RA1/A – rechtsweisend, VZ 605-20	1330 x 295 x 55 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605024.00.01	SF-Folie RA1/A – rechts-/rechtsweisend, VZ 605-42	1330 x 295 x 55 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605021.00.02	SF-Folie RA2/B – rechts-/linksweisend, VZ 605-40	1330 x 295 x 55 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605022.00.02	SF-Folie RA2/B – linksweisend, VZ 605-10	1330 x 295 x 55 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605023.00.02	SF-Folie RA2/B – rechtsweisend, VZ 605-20	1330 x 295 x 55 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605024.00.02	SF-Folie RA2/B – rechts-/rechtsweisend, VZ 605-42	1330 x 295 x 55 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605025.00.01	PF-Folie RA1/A – rechts-/linksweisend, VZ 605-40	1330 x 295 x 55 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605025.01.01	PF-Folie RA1/A – linksweisend, VZ 605-10	1330 x 295 x 55 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605025.02.01	PF-Folie RA1/A – rechtsweisend, VZ 605-20	1330 x 295 x 55 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605025.03.01	PF-Folie RA1/A – rechts-/rechtsweisend, VZ 605-42	1330 x 295 x 55 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605025.00.01	PF-Folie RA1/B – rechts-/linksweisend, VZ 605-40	1330 x 295 x 55 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605025.01.02	PF-Folie RA2/B – rechts-/linksweisend, VZ 605-40	1330 x 295 x 55 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605025.02.02	PF-Folie RA2/B – rechtsweisend, VZ 605-20	1330 x 295 x 55 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605025.03.02	PF-Folie RA2/B – rechts-/rechtsweisend, VZ 605-42	1330 x 295 x 55 mm	3,6 kg	75 Stck.
900.605020.00.01	Sicherungsstift für TL-Leitbake Future Typ S	240 x 8 x 62 mm	0,13 kg	1 Stck.



## TL-LEITBAKE 75 % (EHEMALS TL-KLAPPBAKE 750)

- BASt-geprüft nach TL-Leitbaken
- Prüf-Nr.: BASt V4-58/2008 (geprüftes System, sämtliche Varianten sind eingeschlossen)
- Stabiler, doppelwandiger, weißer Bakenkörper mit Folienschutzkante
- Tragegriffe am Bakenkörper und in der Fußplatte für leichtes Transportieren und Versetzen
- 2 strapazierfähige und langlebige Schnappscharniere für sichere Arretierung in Lager- und Funktionsstellung
- Hochwertige Fußplatte aus schwarzem Recyclingmaterial
- Rutschfest und standsicher durch optimal angeordnete Elastomerstopfen
- Mit Schraffen- oder Pfeilfolien (SF + PF) in Reflektionsklassen RA1/A oder RA2/B lieferbar
- Lager- und Transportgestelle separat erhältlich

> **Individuelle Kennzeichnung: Folienaufdruck und Kennzeichnungsplatte möglich**

> **Ersatzteile: s. S. 89**

### Achtung:

TL-Leitbaken 75% sind nur für Tagesbaustellen zugelassen.



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
302.605081.00.01	SF-Folie RA1/A – rechts-/linksweisend, VZ 605-4	1250 x 310 x 50 mm	14,3 kg	5 Stck.
302.605084.00.01	SF-Folie RA1/A – rechts-/rechtsweisend, VZ 605-4	1250 x 310 x 50 mm	14,3 kg	5 Stck.
302.605081.00.02	SF-Folie RA2/B – rechts-/linksweisend, VZ 605-4	1250 x 310 x 50 mm	14,3 kg	5 Stck.
302.605084.00.02	SF-Folie RA2/B – rechts-/rechtsweisend, VZ 605-4	1250 x 310 x 50 mm	14,3 kg	5 Stck.
302.605091.01.01	PF-Folie RA1/A – rechts-/linksweisend, VZ 605-4	1250 x 310 x 50 mm	14,3 kg	5 Stck.
302.605094.01.11	PF-Folie Folie RA1/A – rechts-/rechtsweisend, VZ 605-4	1250 x 310 x 50 mm	14,3 kg	5 Stck.
302.605091.01.02	PF-Folie Folie RA2/B – rechts-/linksweisend, VZ 605-4	1250 x 310 x 50 mm	14,3 kg	5 Stck.
302.605094.01.12	PF-Folie Folie RA2/B – rechts-/rechtsweisend, VZ 605-4	1250 x 310 x 50 mm	14,3 kg	5 Stck.



Robuste Schnappscharniere garantieren eine sichere Arretierung.

Lager- und Transportgestell für 15 Leitbaken, weitere Varianten s. S. 49.



## LEITBAKE (SCHMALBAKE)



- Foliengröße 1000 x 70 mm
- Mit Stützen 40 x 40 mm
- Durchgehendes Stützrohr

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
302.605121.40.01	Weiß mit Rohr, Folie RA1, 2-seitig	1290 x 75 x 50 mm	1,6 kg	50 Stck.
302.605121.40.02	Weiß mit Rohr, Folie RA2/B, 2-seitig	1290 x 75 x 50 mm	1,6 kg	50 Stck.

 **Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie [HIER!](#)**

## LEITBAKE TYP 40 EXPORT

- Stutzen und Lampenstutzen 40 x 40 mm ohne Bohrung
- Stabiler Bakenkörper mit Folienschutz- und Griffkante
- Rutschfest stapelbar durch Stapelnoppen
- Mit Schraffen- oder Pfeilfolien (SF + PF) in Reflektionsklassen RA1/A oder RA2/B lieferbar (Folienmaß 1000 x 250 mm)
- Standardausführung mit durchgehendem Stützrohr
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
302.605011.00.00	SF-Folie RA1/A – rechts-/linksweisend, VZ605-40	1290 x 295 x 50 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605012.00.00	SF-Folie RA1/A – linksweisend, VZ605-10	1290 x 295 x 50 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605013.00.00	SF-Folie RA1/A – rechtsweisend, VZ605-20	1290 x 295 x 50 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605014.00.00	SF-Folie RA1/A – rechts-/rechtsweisend, VZ605-42	1290 x 295 x 50 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605011.01.02	SF-Folie RA2/B – rechts-/linksweisend, VZ605-40	1290 x 295 x 50 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605012.01.02	SF-Folie Folie RA2/B – linksweisend, VZ605-10	1290 x 295 x 50 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605013.01.02	SF-Folie Folie RA2/B – rechtsweisend, VZ605-20	1290 x 295 x 50 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605014.01.02	SF-Folie Folie RA2/B – rechts-/rechtsweisend, VZ605-42	1290 x 295 x 50 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605015.00.01	PF-Folie Folie RA1/A – rechts-/linksweisend, VZ605-42	1290 x 295 x 50 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605015.04.01	PF-Folie RA1/A – rechts-/rechtsweisend, VZ605-43	1290 x 295 x 50 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605015.00.02	PF-Folie RA2/B – rechts-/linksweisend, VZ605-43	1290 x 295 x 50 mm	3,6 kg	75 Stck.
302.605015.04.02	PF-Folie RA2/B – rechts-/rechtsweisend, VZ605-43	1290 x 295 x 50 mm	3,6 kg	75 Stck.





## LEITBAKE TYP 60 EXPORT



- Mit Stützen 60 x 60 mm und Lampenstützen Ø 42 mm ohne Bohrungen
- Stabiler Bakenkörper mit Folienschutz- und Griffkante
- Rutschfest stapelbar durch Stapelnoppen
- Mit Schraffen- oder Pfeilfolien (SF + PF) in Reflektionsklassen RA1/A oder RA2/B lieferbar (Folienmaß 1000 x 250 mm)
- Standardausführung ohne durchgehendes Stützrohr
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
302.605051.00.00	SF-Folie RA1/A - rechts-/linksweisend, VZ 605-40	1290 x 290 x 60 mm	2,6 kg	60 Stck.
302.605052.00.00	SF-Folie RA1/A - linksweisend, VZ 605-10	1290 x 290 x 60 mm	2,6 kg	60 Stck.
302.605053.00.00	SF-Folie RA1/A - rechtsweisend, VZ 605-20	1290 x 290 x 60 mm	2,6 kg	60 Stck.
302.605054.00.00	SF-Folie RA1/A - rechts-/rechtsweisend, VZ 605-42	1290 x 290 x 60 mm	2,6 kg	60 Stck.
302.605051.00.02	SF-Folie RA2/B - rechts-/linksweisend, VZ 605-40	1290 x 290 x 60 mm	2,6 kg	60 Stck.
302.605052.00.02	SF-Folie RA2/B - linksweisend, VZ 605-10	1290 x 290 x 60 mm	2,6 kg	60 Stck.
302.605053.00.02	SF-Folie RA2/B - rechtsweisend, VZ 605-20	1290 x 290 x 60 mm	2,6 kg	60 Stck.
302.605054.00.02	SF-Folie RA2/B - rechts-/rechtsweisend, VZ 605-42	1290 x 290 x 60 mm	2,6 kg	60 Stck.
302.605055.00.01	PF-Folie RA1/A - rechts-/linksweisend, VZ 605-40	1290 x 290 x 60 mm	2,6 kg	60 Stck.
302.605055.06.01	PF-Folie RA1/A - rechts-/rechtsweisend, VZ 605-42	1290 x 290 x 60 mm	2,6 kg	60 Stck.
302.605055.00.02	PF-Folie RA2/B - rechts-/linksweisend, VZ 605-40	1290 x 290 x 60 mm	2,6 kg	60 Stck.
302.605055.06.02	PF-Folie RA2/B - rechts-/rechtsweisend, VZ 605-42	1290 x 290 x 60 mm	2,6 kg	60 Stck.

