

# LEITKEGEL

Einteilige TL-Leitkegel .....	54
Zweiteilige TL-Leitkegel.....	55
TL-Leitkegel mit Blitzleuchte .....	56
Tagesleuchtende Leitkegel.....	56
Schulkegel .....	57
Motorradkegel .....	57
Gelb-Schwarzes Programm .....	57
Leitkegel „Molan“ und „Molan Lux“ .....	58

- Sie können nach jedem Begriff suchen:
1. Drücken Sie die Funktionstaste “F3”
  2. Tasten Sie den Suchbegriff ein!

## WIR LEITEN IMMER AUF DEN RICHTIGEN WEG

Die TL-Leitkegel von WEMAS untergliedern sich in einteilige und zweiteilige TL-Leitkegel. Beide Varianten sind BAST-geprüft und zugelassen gemäß TL-Leitkegel 94 und DIN EN13422.

### EINTEILIGE TL-LEITKEGEL

- Kegeltülle und Kegelfuß aus einem Werkstoff, nicht trennbar
- Hergestellt aus komplett UV-stabilisiertem PVC
- Hohe Standsicherheit durch optimale Dimensionierungen
- Kältebeständig, elastisch und auch bei hohen Temperaturen formstabil
- Optimiertes Stapeln ohne Festsaugen durch integrierte Stapelnoppen
- Keine gesundheitsgefährdenden Stoffe entsprechend REACH-Verordnung
- Langlebig und dadurch kostengünstig
- Griffmulde für einfaches Handling (auch mit Handschuhen)



### ZWEITEILIGE TL-LEITKEGEL

- Kegeltülle und Kegelfuß traditionell aus 2 verschiedenen Werkstoffen, die fest zusammengefügt sind
- Kegeltülle aus HD-PE, Kegelfuß aus Recyclingmaterial
- Hohe Standsicherheit durch innovative Kippschutzkante
- Optimiertes Stapeln ohne Festsaugen
- Keine gesundheitsgefährdenden Stoffe entsprechend REACH-Verordnung
- PVC-Recyclingfuß austauschbar
- Griffmulde für einfaches Handling (auch mit Handschuhen)



**DIE WEMAS FACHBERATER  
ZEIGEN IHNEN GERNE DIE  
UNTERSCHIEDE!**

## TL-LEITKEGEL EINTEILIG 500 mm, 750 mm, 1000 mm

1000 mm hoch



750 mm hoch



500 mm hoch



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	Gewichts- klasse	VPE	Prüf-Nr.
400.000610.00.00	500 mm, Folie RA1/A rot/weiss, TL 610-40	285 x 285 x 510 mm	2,2 kg	II	10 Stck.	95 3F 01
400.000610.01.00	500 mm, Folie RA1/A rot/weiss mit Foliendruck, TL 610-40	285 x 285 x 510 mm	2,2 kg	II	100 Stck.	95 3F 01
400.000611.00.00	500 mm, Folie RA1/A rot/weiss, TL 611	285 x 285 x 510 mm	2,8 kg	III	10 Stck.	95 3F 06
400.000611.10.00	500 mm, Folie RA1/A rot/weiss mit Foliendruck, TL 611	285 x 285 x 510 mm	2,8 kg	III	100 Stck.	95 3F 06
400.000610.00.02	500 mm, Folie RA2/B rot/weiss	285 x 285 x 510 mm	2,12 kg	II	10 Stck.	95 3F 01
400.000612.00.00	750mm, Folie RA1/A orange, E750 TL	400 x 400 x 757 mm	4,2 kg	II	10 Stck.	V4-54/2011
307.610750.00.63	750mm, Folie RA2/B, EBOO	400 x 400 x 757 mm	5,25 kg	III	10 Stck.	V4-53/2011
307.610750.01.63	750 mm, Folie RA2/B, EBOO mit Foliendruck	400 x 400 x 757 mm	5,25 kg	III	100 Stck.	V4-53/2011
307.610750.00.53	750 mm, Folie RA2/B, EBOO	400 x 400 x 757 mm	4,25 kg	II	10 Stck.	V4-54/2011
307.610750.01.53	750 mm, Folie RA2/B, EBOO mit Foliendruck	400 x 400 x 757 mm	4,25 kg	II	100 Stck.	V4-54/2011
307.611000.00.02	1000 mm, Folie RA2/B rot/weiss, EBOO	500 x 500 x 1010 mm	7,92 kg	III	1 Stck.	V4-52/2011



## TL-LEITKEGEL ZWEITEILIG 500 mm, 750 mm

750 mm hoch

500 mm hoch



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	Gewichts- klasse	VPE	Prüf-Nr.
307.610500.00.01	500 mm, Folie RA1/A rot/weiss	285 x 285 x 510 mm	2,9 kg	III	10 Stck.	02 3F 03
307.610500.01.01	500 mm, Folie RA1/A rot/weiss mit Foliendruck	285 x 285 x 510 mm	2,9 kg	III	100 Stck.	02 3F 03
307.610500.00.02	500 mm, Folie RA2/B rot/weiss	330 x 330 x 510 mm	2,9 kg	III	10 Stck.	02 3S 02
307.610500.01.02	500 mm, Folie RA2/B rot/weiss mit Foliendruck	330 x 330 x 510 mm	2,9 kg	III	100 Stck.	02 3S 02
307.610750.00.01	750 mm, Folie RA1/A rot/weiss	435 x 435 x 760 mm	5,2 kg	III	10 Stck.	02 3S 03
307.610750.01.01	750 mm, Folie RA1/A rot/weiss mit Foliendruck	435 x 435 x 760 mm	5,2 kg	III	100 Stck.	02 3S 03
307.610750.00.02	750 mm, Folie RA2/B rot/weiss	435 x 435 x 760 mm	5,2 kg	III	10 Stck.	02 3S 03
307.610750.01.02	750 mm, Folie RA2/B rot/weiss mit Foliendruck	435 x 435 x 760 mm	5,2 kg	III	100 Stck.	02 3S 03



## TL-LEITKEGEL 750 mm VOLLRETROREFLEKTIEREND MIT BLITZLEUCHE



Blitz Future  
Leitkegel zweiteilig



Blitz 4000  
Leitkegel einteilig

- TL-Leitkegel mit Blitzleuchte und Leitkegeladapter
- Für Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
- Leichte und schnelle Handhabung
- TL-Leitkegel Gewichtsklasse 3
- Blitzleuchte standardmäßig mit Außenschalter
- Betrieb mit 2 Stck. 4 R 25 Blockbatterie 6 V
- Keine gesundheitsgefährdende Stoffe entsprechend REACH
- Kältebeständig und bei Hitze formstabil
- UV-stabilisiert
- Hohe Standsicherheit

> Ersatzteile: s. S. 91

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
307.610750.00.21	Zweiteilig, 750 mm, RA1(A)-Blitz 4000, LED einseitig	435 x 435 x 1070 mm	7,4 kg	1 Stck.
307.610750.00.11	Zweiteilig, 750 mm, RA1(A)-Blitz 4000, LED doppelseitig	435 x 435 x 1070 mm	7,4 kg	1 Stck.
307.610750.00.22	Zweiteilig, 750 mm, RA1(A)-Blitz Future, LED einseitig	435 x 435 x 1140 mm	7,4 kg	1 Stck.
307.610750.00.12	Zweiteilig, 750 mm, RA1(A)-Blitz Future, LED doppelseitig	435 x 435 x 1140 mm	7,4 kg	1 Stck.
307.610750.00.24	Zweiteilig, 750 mm, RA2(B)-Blitz 4000, LED einseitig	435 x 435 x 1070 mm	7,4 kg	1 Stck.
307.610750.00.23	Zweiteilig, 750 mm, RA2(B)-Blitz 4000, LED doppelseitig	435 x 435 x 1070 mm	7,4 kg	1 Stck.
307.610750.00.26	Zweiteilig, 750 mm, RA2(B)-Blitz Future, LED einseitig	435 x 435 x 1140 mm	7,4 kg	1 Stck.
307.610750.00.25	Zweiteilig, 750 mm, RA2(B)-Blitz Future, LED doppelseitig	435 x 435 x 1140 mm	7,4 kg	1 Stck.
307.610750.00.29	Einteilig, 750 mm, RA2(B)-Blitz Future, LED einseitig	400 x 400 x 1137 mm	7,35 kg	1 Stck.
307.610750.00.28	Einteilig, 750 mm, RA2(B)-Blitz Future, LED doppelseitig	400 x 400 x 1137 mm	7,35 kg	1 Stck.
307.610000.00.00	Leitkegeladapter zur Aufnahme einer Blitzleuchte	-	0,22 kg	1 Stck.

## LEITKEGEL TAGESLEUCHTEND



- Aus PVC mit weißen, nicht reflektierenden Folienringen
- Tagesleuchtend
- Keine gesundheitsgefährdende Stoffe entsprechend REACH
- Kältebeständig und bei Hitze formstabil
- UV-stabilisiert

> Achtung: Tagesleuchtende Leitkegel entsprechen nicht der StVO.

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
400.000013.00.00	320 mm, tagesleuchtend mit einem weißen Folienring	228 x 228 x 325 mm	0,45 kg	25 Stck.
307.610500.00.00	500 mm, tagesleuchtend mit 2 weißen Folienringen	285 x 285 x 505 mm	1,05 kg	10 Stck.
400.000021.00.00	750 mm, tagesleuchtend mit 2 weißen Folienringen	400 x 400 x 755 mm	3,1 kg	10 Stck.

## SPEZIALKEGEL

- Keine gesundheitsgefährdende Stoffe gemäß REACH
- Beständig gegen Kälte und auch thermisch stabil bei hohen Temperaturen
- UV-stabilisiert



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	Gewichtsklasse	VPE
400.000610.00.02	Einteilig, 500 mm, Folie RA2/B, rot/weiß	285 x 285 x 510 mm	2,12 kg	–	10 Stck.
307.610500.13.02	Zweitellig, 500 mm, mit 2 weißen, reflektierenden Streifen, Folie RA1/A (Abb. 1)	330 x 330 x 510 mm	2,90 kg	III	10 Stck.
307.610750.13.02	Zweitellig, 750 mm, mit 2 weißen, reflektierenden Streifen, Folie RA1/A (Abb. 2)	435 x 435 x 760 mm	5,20 kg	III	10 Stck.
400.000014.00.00	Einteilig, 320 mm, Orange ohne Streifen (Abb. 3)	228 x 228 x 325 mm	0,45 kg	–	10 Stck.
307.610350.02.11	Einteilig, 320 mm, Gelb ohne Streifen (Abb. 4)	228 x 228 x 325 mm	0,45 kg	–	10 Stck.
400.000013.01.10	Einteilig, 320 mm, Gelb mit einem schwarzen Streifen (Abb. 5)	228 x 228 x 325 mm	0,45 kg	–	10 Stck.
307.610500.05.00	Einteilig, 500 mm, Gelb mit einem schwarzen Streifen (Abb. 5)	285 x 285 x 505 mm	1,15 kg	–	10 Stck.
400.000021.01.10	Einteilig, 750 mm, Gelb mit einem schwarzen Streifen (Abb. 5)	400 x 400 x 755 mm	3,10 kg	–	10 Stck.
400.000043.00.00	Einteilig, 320 mm, Blau mit einem weißen Streifen (Abb. 6)	228 x 228 x 325 mm	0,45 kg	–	10 Stck.
400.000031.00.00	Einteilig, 200 mm, Schulkegel, rot (Abb. 7)	200 x ø150 mm	0,34 kg	–	90 Stck.
307.612000.00.00	Einteilig, 45 mm, Motorradkegel, rot (Abb. 8)	100 x 100 x 45 mm	0,055 kg	–	250 Stck.



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!**

## LEITKEGEL „MOLAN“



- Aus PVC mit weißen, nicht reflektierenden Folienringen
- Tagesleuchtend
- Keine gesundheitsgefährdende Stoffe entsprechend REACH
- Kältebeständig und bei Hitze formstabil

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
400.000001.00.00	Molan 130, mit einem weißen Folienring	228 x 228 x 325 mm	0,85 kg	25 Stck.
400.000002.00.00	Molan 230, mit 2 weißen Folienringen	285 x 285 x 505 mm	1,54 kg	10 Stck.
400.000003.00.00	Molan 330, mit 2 weißen Folienringen	400 x 400 x 755 mm	4,2 kg	10 Stck.

## LEITKEGEL „MOLAN LUX“



- Aus PVC mit silbernen, reflektierenden Folienringen
- Tagesleuchtend
- Keine gesundheitsgefährdende Stoffe entsprechend REACH
- Kältebeständig und bei Hitze formstabil

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
400.000004.00.00	Molan 130 LUX, mit einem reflektierenden, silbernen Folienring	228 x 228 x 325 mm	0,85 kg	25 Stck.
400.000005.00.00	Molan 230 LUX, mit 2 reflektierenden, silbernen Folienringen	285 x 285 x 505 mm	1,54 kg	10 Stck.
400.000612.02.00	Molan 330 LUX, mit 2 reflektierenden, silbernen Folienringen	400 x 400 x 755 mm	4,2 kg	10 Stck.