

LINIE CONVI®

**ÜBERDACHUNG CONVI®
FÜR KASSENAUTOMATEN**

Eine moderne, benutzerfreundliche Überdachung.

Abmessungen: Länge 1000 x Höhe 2200 x Tiefe 1500 mm.

Pfosten: Stahlrohr 100 x 60 mm.

Verglasung: Verglasung aus PMMA Rauchglas, Stärke 6 mm. Lieferung mit Beschilderung (Siebdruck nicht im Lieferumfang enthalten).

Verkleidungen: 8 mm-starkes Sicherheitsglas.

Ausführung: Feuerverzinkt und lackiert nach unserer Farbpalette (siehe Seite 10).

Montage: Zum Einbetonieren.

Artikelnummer 529379



Ein Sortiment von funktionellen Überdachungen, die Parkplatzbenutzern an Kassenautomaten im Freien Schutz bieten.

ÜBERDACHUNG FÜR KASSEN UND AUTOMATEN VIERKANTROHR

Ein Klassiker für den Schutz der Benutzer.

Abmessungen: Breite 1500 x Höhe 2500 x Tiefe 1500 mm.

Pfosten: Stahlrohr 80 x 80 mm auf Bodenplatten.

Dach: Gewölbe aus 6 mm starken Platten aus UV-beständigem Polycarbonat.

Verkleidungen: 8 mm-starkes Sicherheitsglas.

Ausführung: Feuerverzinkt und lackiert nach unserer Farbpalette (siehe Seite 10).

Montage: Auf Bodenplatten.

Artikelnummer 529200



ÜBERDACHUNG FÜR KASSEN UND AUTOMATEN MILANO

Ein puristisches, funktionelles Design.

Abmessungen: Breite 1500 x Höhe 2600 x Tiefe 1500 mm.

Pfosten: Stahlrohr 80 x 80 mm auf Bodenplatten.

Bedachung: 10 mm starke Platten aus UV-beständigem Polycarbonat.

Verkleidungen: 8 mm-starkes Sicherheitsglas.

Ausführung: Feuerverzinkt und lackiert nach unserer Farbpalette (siehe Seite 10).

Montage: Auf Bodenplatten.

Artikelnummer 529205



WEGÜBERDACHUNG MILANO

Eine einfache und moderne Struktur, die Fußgängern Schutz bietet.

Abmessungen: Länge 2500 x Höhe 2880 x Tiefe 2434 mm.

Pfosten: Vierkantrohr aus Stahl 80 x 80 mm.

Gewölbe: 10 mm starke Stegplatten aus UV-beständigem Polycarbonat.

Ausführung: Feuerverzinkt und beschichtet in unseren RAL-Farben (siehe Seite 10).

Montage: Auf Bodenplatten, höhenverstellbare Füße, Spreizdübel inbegriffen.

OPTIONAL:

- **Seitenverkleidung:** Struktur aus Aluprofil und Verglasung aus 10 mm starken Platten aus UV-beständigem Polycarbonat.
- **Erweiterung:** Ergänzendes Modul, Länge 2500 mm.



■ Art.-Nr. 529255 + 529256

Wegüberdachung - Basismodul	529255
Wegüberdachung - Ergänzendes Modul	529256
Seitenverkleidung für Basismodul Wegüberdachung (1 Seite)	529043
Seitenverkleidung für ergänzendes Modul Wegüberdachung (1 Seite)	529048



Verstellbarer Fuß



WEGÜBERDACHUNG VIERKANTROHR

Ein modulierbarer Schutz für Fußgänger, verfügbar mit oder ohne LED-Beleuchtung.

Abmessungen: Länge 2500 x Höhe 2635 x Tiefe 2090 mm.

Pfosten: Vierkantrohr aus Stahl 80 x 80 mm.

Gewölbe: 6 mm starke Platten aus UV-beständigem Polycarbonat.

Ausführung: Beschichtet in unseren RAL-Farben (siehe Seite 10).

LED-Beleuchtung: In die Struktur integrierte und werkseitig eingebaute LED-Leiste.

Stromversorgung: 220V, Anschluss nur durch einen Fachbetrieb (Sicherungsschalter nicht inbegriffen).

Montage: Auf Bodenplatten, höhenverstellbare Füße, Spreizdübel inbegriffen.


OPTIONAL:

- **Seitenverkleidung:** Struktur aus Aluprofil und Verglasung aus 10 mm starken Platten aus UV-beständigem Polycarbonat.
- **Erweiterung:** Ergänzendes Modul, Länge 2500 mm.

	Ohne integrierte LED-Beleuchtung	Mit integrierter LED-Beleuchtung
Wegüberdachung - Basismodul	529040	529040L
Wegüberdachung - Ergänzendes Modul	529041	529041L
Seitenverkleidung für Basismodul Wegüberdachung (1 Seite)	529043	-
Seitenverkleidung für ergänzendes Modul der Wegüberdachung (1 Seite)	529048	-



Art.-Nr. 529040 + 529041



Verstellbarer Fuß

