



BAKENFUSS- PLATTEN

TL-Bakenfußplatten	28
TL-Fußplatten (TL-Austellvorrichtungen)	29
Bauzaunfußplatten	29
Sonderausführungen	30
Zubehör	31

Sie können nach jedem Begriff suchen:
 1. Drücken Sie die Funktionstaste "F3"
 2. Tasten Sie den Suchbegriff ein!

TL-BAKENFUSSPLATTE TYP MB-TL 92



- BAST-Prüfnummer 92
- Zugelassen für TL-Leitbaken, Längs-/Querabspernung, Verkehrszeichen
- Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung Gewichtsklasse K1
- Einschl. Drehadapter-Außenteil, integriertes Batteriefach, 2 Tragegriffe
- Aufnahmeöffnungen: 1 x 60 x 60 mm, 3 x 40 x 40 mm, Ø 42 mm (Kombiaufnahme), Drehadapter
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich
- Besonders standsicher und rutschfest
- Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz

> **Individuelle Kennzeichnung: Prägung Logo/Firmennamen**

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
6001	-	800 x 400 x 120 mm	28 kg	36 Stck.
Auf Anfrage	Mit Kennzeichnungsplatte (Mindestmenge 144 Stck.)	800 x 400 x 120 mm	28 kg	144 Stck.

Weitere Individualisierungsmöglichkeiten auf Anfrage

TL-FUSSPLATTE TYP K1



- 2 Tragegriffe
- Besonders standsicher und rutschfest
- Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 2 x 60 x 60 mm, 3 x 40 x 40 mm / Ø 42 mm (Kombiaufnahme)
- Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung Gewichtsklasse K1
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich
- Nicht für Leitbaken zugelassen

> **Individuelle Kennzeichnung: Prägung Logo/Firmennamen**

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
6002	-	800 x 400 x 120 mm	28 kg	36 Stck.
Auf Anfrage	Mit Kennzeichnungsplatte (Mindestmenge 144 Stck.)	800 x 400 x 120 mm	28 kg	144 Stck.

TL-AUFSTELLVORRICHTUNG FUSSPLATTE TYP K1 - KOFFER

- 2 Tragegriffe und 2 Griffmulden
- Besonders standsicher und rutschfest
- Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 1 x 60 x 60 mm, 5 x 40 x 40 mm / Ø 42 mm (Kombiaufnahme)
- Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung Gewichtsklasse K1
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich
- Nicht für Leitbaken zugelassen

> **Individuelle Kennzeichnung: Prägung Logo/Firmennamen**



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
6003	-	800 x 400 x 120 mm	36 kg	36 Stck.
Auf Anfrage	Mit Prägung (Mindestmenge: 504 Stck.)	800 x 400 x 120 mm	36 kg	504 Stck.

FUSSPLATTE BAUZAUN TYP 1

- Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 4 x Ø 42 mm , 1 x 60 x 60 m

> **Individuelle Kennzeichnung: Prägung des Logos/Firmennamens**



Kostenpflichtige Rücknahme lt. Entsorgungssystem nach Absprache möglich.

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
6006	-	695 x 240 x 145 mm	28 kg	50 Stck.
Auf Anfrage	Mit Prägung	695 x 240 x 145 mm	28 kg	-



FUSSPLATTE R 500



- Ø ca. 500 mm, Höhe ca. 140 mm
- Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 1 x 60 x 60 mm, 2 x 40 x 40 mm / Ø 42 mm (Kombiaufnahme), 2 x Ø 42 mm
- Nicht für Leitbaken zugelassen

> **Individuelle Kennzeichnung: Prägung des Logos/Firmennamens**

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
6013	-	Ø 500 x 120 mm	25 kg	36 Stck.
Auf Anfrage	Mit Prägung	Ø 500 x 120 mm	25 kg	36 Stck.

FUSSPLATTE BAUZAUN TYP 2



- Maximale Standsicherheit durch verlängerte Auflageflächen
- Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 6 x Ø 42 mm
- Leichte Handhabung durch 2 seitliche, freigestellte Tragegriffe

> **Individuelle Kennzeichnung: Prägung des Logos/Firmennamens**

Kostenpflichtige Rücknahme lt. Entsorgungssystem nach Absprache möglich.

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
6007	-	860 x 240 x 165 mm	28 kg	50 Stck.
Auf Anfrage	Mit Prägung	860 x 240 x 165 mm	28 kg	

Einfacher Transport

Eine Person ist ausreichend, um die Fußplatten zu transportieren bzw. aufzustellen. Dank der freigestellten Tragegriffe ist eine leichte Handhabung gewährleistet.



FUSSPLATTEN - ZUBEHÖR



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Gewicht	VPE
302.605000.00.01	Drehadapter-Außenteil für Aufnahme in der Fußplatte 60 x 60 mm (Abb.1)	0,1 kg	1 Stck.
302.605000.00.11	Drehadapter-Außenteil kurz für Aufnahme in der Fußplatte 60 x 60 mm (Abb.2)	0,1 kg	1 Stck.
390.060001.00.00	Rohrschuh für die Aufnahme in der Fußplatte 60 x 60 mm, Rohraufnahme 40 x 40 mm, Ø 42 mm (Abb.3)	0,1 kg	1 Stck.
301.002100.00.00	Transportwagen für Fußplatten (Abb.4)	6,4 kg	1 Stck.



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!**

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN AUF EINEN KLICK

Spezielle Anforderungen?
Nutzen Sie den bequemen
Produkt-Konfigurator.



> wemas.de/de/produktkonfigurator

FUSSPLATTE EXPORT TYP 1



- Leichte Handhabung durch 2 seitliche, rutschfeste Tragegriffe
- Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 1 x 60 x 60 mm, 3 x Ø 42 mm (kombinierter Schlitz), 1 x 40 x 80 mm (Kreuz), 1 x Ø 49 mm
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich

> Individuelle Kennzeichnung: Prägung des Logos/Firmennamens

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
6008	-	800 x 400 x 120 mm	28 kg	36 Stck.
Auf Anfrage	Mit Prägung	800 x 400 x 120 mm	28 kg	864 Stck.

FUSSPLATTE EXPORT LEICHT



- Leichte Handhabung durch 2 seitliche, rutschfeste Tragegriffe
- Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 2 x 40 x 40 mm, 2 x Ø 42 mm (kombinierter Schlitz), 1 x Schlitz für skandinavische Bake, 2 x 60 x 60 mm, 1 x Ø 49 mm
- Steckplatz für SE-Begrenzer
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich

> Individuelle Kennzeichnung: Prägung des Logos/Firmennamens

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
6010	-	595 x 395 x 125 mm	18 kg	40 Stck.
Auf Anfrage	Mit Prägung	595 x 395 x 125 mm	18 kg	1320 Stck.

FUSSPLATTE TYP SWITZERLAND



- Leichte Handhabung durch 2 seitliche, rutschfeste Tragegriffe
- Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: Für Schafftröhre: 1 x 40 x 40 mm, 3 x Ø 42 mm, 1 x 60 x 60 mm
- Lager- und Transportgestell

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
6011	-	790 x 400 x 125 mm	25 kg	36 Stck.

FUSSPLATTE EXPORT TYP 2

- Leichte Handhabung durch 2 seitliche, rutschfeste Tragegriffe
- Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 1 x 60 x 60 mm, 2 x 40 x 40 mm / Ø 42 mm, 1 x 40 x 80 mm (Kreuz) in der Mitte

> **Individuelle Kennzeichnung: Prägung des Logos/Firmennamens**



Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
6009	-	800 x 400 x 120 mm	27 kg	36 Stck.
Auf Anfrage	Mit Prägung	800 x 400 x 120 mm	27 kg	864 Stck.

BAKE UND FUSSPLATTE SKANDINAVIEN

- Leichte Handhabung durch 2 seitliche, rutschfeste Tragegriffe
- Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 1 x 60 x 60 mm, Schlitz für SE-Abgrenzung



Kostenpflichtige Rücknahme lt. Entsorgungssystem nach Absprache möglich.

Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
6012	Skandinavische Fußplatte	680 x 420 x 130 mm	17,5 kg	40 Stck.
302.605631.00.01	Set Bake ge/ro und Fußplatte	-	18,8 kg	50 Stck.
302.605631.00.02	Set Bake gg/ro und Fußplatte	-	18,8 kg	50 Stck.
302.605631.00.03	Bake Skandinavien, leicht, rot, RA2B, ge/ro	995 x 228 mm	1,3 kg	250 Stck.
302.605631.00.04	Bake Skandinavien, leicht, rot, RA2C, gg/ro	995 x 228 mm	1,3 kg	250 Stck.

